

Référence Chantier Nîmes

Niveau de parking au-dessus d'une maison.



PARKINGS À ÉTAGES | PARKINGS SOUTERRAINS

Planifié. Assisté. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Le support de parking sans étanchéité souffrait d'infiltrations en sous-face ce qui occasionnait des désordres structurels (apparitions de fissures, corrosions des aciers du béton). Dans l'optique d'un aménagement de l'étage inférieur, un traitement de la dalle béton s'imposait. L'applicateur Etanchéité Liquide 34 en relation avec le cabinet d'architecture MPM Archi à Nîmes, a mis en œuvre le seul système d'étanchéité du marché comprenant comme couche d'usure un mortier antidérapant prêt à l'emploi : le système **Triflex ProPark** à base de résine synthétique liquide.

VOS AVANTAGES AVEC TRIFLEX PROPARK VARIANTE C

- Résistance aux sollicitations mécaniques élevées et antidérapant
- Détails de finition intégrés au système
- Adhérence sur toute la surface et protection contre les infiltrations
- Élasticité et fort pontage dynamique des fissures, classe 4.2 (-20 °C)
- Temps de fermeture limité de la zone traitée
- Résistance aux sollicitations chimiques et aux intempéries (UV, infrarouges, etc.)
- Sécurité certifiée
- DTA CSTB (En cours de Validation)

Les exigences du chantier :

- Réalisation rapide
- Etanchéité des détails
- Protection pérenne contre l'humidité
- Couche protectrice résistante et antidérapante
- Protection fiable contre les influences chimiques et mécaniques



Le système Triflex ProPark :

- 1 Préparation du support : Ponçage diamant
- 2 Primaire : **Triflex Pox R 103 + Silice**
- 3 Etanchéité de détails : **Triflex ProDetail**
- 4 Etanchéité de surface : **Triflex ProPark**
- 5 Finition : **Triflex DeckFloor + Triflex Cryl Finish 209**



Les faits



Projet	Niveau de parking à Nîmes
Planificateur/architecte	MPM ARCHI MOREL Pierre & Matthieu, Architectes DPLG
Taille	100 m ² de surface
Support	Béton
Système	Triflex ProPark
Période des travaux	Avril 2015
Applicateur	Etanchéité Liquide 34



Siège
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Allemagne
Tél. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

France
Triflex France
22, Rue Maurice Labrousse
92160 Antony
Tél. +33 1 56 45 10 34
info@triflex.fr
www.triflex.fr